

Play Easy Green

Pádel

Es el césped artificial de 10 mm de altura con hilos texturizados de última generación, ideal para el uso en clubs de pádel con un elevado tránsito. Sus fibras retienen el relleno gracias a su excepcional texturización.

Además, el tratamiento anti-UV de la fibras le otorga un excepcional y resistente acabado para las inclemencias meteorológicas más exigentes.

La instalación de los rollos de césped se realiza sobre base regular y resistente, buscando siempre una correcta evacuación de pluviales, y el pegado de las juntas mediante adhesivo de poliuretano bicomponente sobre cinta de unión. Se recomienda una carga de relleno de arena de sílica [redonda, lavada y secada 0,5 - 1,0 mm] con dotación de unos 8 - 10 kg/m²

Marcaje de líneas de juego de 5 cm con el mismo material en color blanco cumpliendo con la reglamentación de la F.E.P.

Colores disponibles:

 Azul  Verde



Datos Generales

Color	Verde deportivo
Ancho del Rollo	5x14m [x2], 3x20m

Especificaciones

Composición	Polietileno
Tipo	Monofilamento Texturizado
Dtex	8.800 [±10%]
Altura Césped	10 mm [±5%]
Galga	3/16"
Puntadas/m ²	48.500 [±10%]
Peso total de la fibra	1.300 g/m ² [±10%]
Peso total producto	2.650 g/m ² [±10%]
Base Primaria	Polipropileno
Base secundaria	Látex

Ensayos y Certificados

Durabilidad

Estabilidad UV Escala >3 [UNE-EN 20105-A02]
Permeabilidad 32,5 l/min/m² [UNE-E 12616:2014]
Estabilidad al agua clorada [ISO 105-E 03:2010]

Seguridad 100%

Libre de Bacterias [ASTM G 21:2013]
No Tóxico [EN 71-3]
No inflamable [EN 13501 Dfl-s1]

ECO

Zero Waste
ISO 14.001
100% Reciclable [CSIC]

Relleno

Material	Arena de sílice redonda
Granulometría	0,50 - 1,00 mm
Rango de aplicación	8 - 10 Kg/m ²



Play Easy Blue

Pádel

Es el césped artificial de 10 mm de altura con hilos texturizados de última generación, ideal para el uso en clubs de pádel con un elevado tránsito. Sus fibras retienen el relleno gracias a su excepcional texturización.

Además, el tratamiento anti-UV de la fibras le otorga un excepcional y resistente acabado para las inclemencias meteorológicas más exigentes.

La instalación de los rollos de césped se realiza sobre base regular y resistente, buscando siempre una correcta evacuación de pluviales, y el pegado de las juntas mediante adhesivo de poliuretano bicomponente sobre cinta de unión. Se recomienda una carga de relleno de arena de sílica [redonda, lavada y secada 0,5 - 1,0 mm] con dotación de unos 8 - 10 kg/m²

Marque de líneas de juego de 5 cm con el mismo material en color blanco cumpliendo con la reglamentación de la F.E.P.

Colores disponibles:

 Azul  Verde



Datos Generales

Color	Azul deportivo
Ancho de Rollo	5x14m [x2], 3x20m

Especificaciones

Composición	Polietileno
Tipo	Monofilamento Texturizado
Dtex	8.800 [±10%]
Altura Césped	10 mm [±5%]
Galga	3/16"
Puntadas/m ²	48.500 [±10%]
Peso total de la fibra	1.300 g/m ² [±10%]
Peso total producto	2.650 g/m ² [±10%]
Base Primaria	Polipropileno
Base secundaria	Látex

Ensayos y Certificados

Durabilidad

Estabilidad UV Escala >3 [UNE-EN 20105-A02]
Permeabilidad 32,5 l/min/m² [UNE-E 12616:2014]
Estabilidad al agua clorada [ISO 105-E 03:2010]

Seguridad 100%

Libre de Bacterias [ASTM G 21:2013]
No Tóxico [EN 71-3]
No inflamable [EN 13501 Dfl-s1]

ECO

Zero Waste
ISO 14.001
100% Reciclable [CSIC]

Relleno

Material	Arena de sílice redonda
Granulometría	0,50 - 1,00 mm
Rango de aplicación	8 - 10 Kg/m ²

